

# BYCON



*Geradores de Nebulina*

**FAST 03 2C**

**200M<sup>3</sup> EM 15 SEG**

Gerador de neblina ideal para proteger pequenas e médias áreas como lojas, casas, garagens. Quando a máquina é acionada, ela dispara até 2 vezes e quando o cilindro está vazio, basta substituí-lo por um novo de forma muito fácil.



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR FAST 03 2C

FAST 03 2C

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Peso	Cerca de 11 kg
Peso com embalagem	Cerca de 13 kg
Dimensão da máquina (largura x comprimento x altura) em cm	26,5 X 19 X 34,5
Cores	Branca (opcional 10 cores)
Autonomia sem energia elétrica	Até 2 horas
Montagem em linha vertical	Sim
Montagem em linha horizontal	Sim
Inclinação máxima de instalação	90 graus
Alarme de bloqueio do bico de disparo	Sim

### GERADOR DE NEBLINA

Preenchimento de neblina em 15 segundos	200 m <sup>3</sup>
Máximo de emissão de neblina com cilindros cheios	1200 m <sup>3</sup>
Número máximo de cilindros	2 x 400ml = 800ml
Especificações de disparo	Configuração em segundos
Cilindro incluso	Não

### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte de alimentação	110 ou 220V (não é bivolt)
Consumo médio de energia	~37 W
Bateria backup	Sim
Saídas de alarme	Cilindro vazio   Tamper   Falha elétrica

### NORMAS

CE e EMC	Sim
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim

## INFORMAÇÕES SOBRE O CILINDRO

Modelo do cilindro vertical	ACS.BF3SBOMTS
Modelo do cilindro horizontal	ACS.BF3SBOMTSH
Máquinas em que pode ser instalado	Fast03 1C / Fast03 2C
Capacidade máxima de cada cilindro	400 ml
Máximo de liberação de neblina de cada cilindro	600 m <sup>3</sup>
Tempo máximo de disparo	40 segundos
Necessidade de recarga	Não (cilindro descartável)
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim
Cilindro inviolável	Sim