


# FAST 03 1C PRO PLUS



Emissão e saturação de nevoeiro: até **600 m<sup>3</sup>** em 15 segundos  
(200 m<sup>3</sup> de visibilidade inferior a 1 m)

O gerador de neblina ideal para proteger espaços de pequeno volume, lojas, residências e, em geral, todas as aplicações profissionais onde é necessária tecnologia de segurança de ponta.

Está preparado para uma fácil instalação na parede e possui um compartimento inferior para equipar placas ou acessórios se necessário.



**Bycon**

FOG FLUID  
CERTIFIE  
D

Compliance with



Meets  
EUROPEAN  
Standard



Sistema de nebulização com  
**TECNOLOGIA DE CILINDROS**

Peso da máquina de nebulização	cerca de 14 Kg
Peso com embalagem	cerca de 15 Kg
Unidades em um palete (100x120 cm)	24
Dimensão da máquina	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensão da embalagem	C 37,0 x L 25,0 x A 47,0 cm
Cor	branco
Tempo de trabalho sem energia elétrica	cerca de 2 horas
Tempo de aquecimento do frio	cerca de 50 minutos
Montagem vertical	sim
Montagem horizontal	sim
Porta USB para monitoramento de computador	sim
Adulteração de bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo UR FOG Standard	sim
Conexão Lan: Nuvem Ativa	opcional
Novo sistema de aquecimento "Camada"	sim
Cobertura em uma única foto (visibilidade superior a 1,5 m)	até 600 m <sup>3</sup>
Cobertura em uma única foto (visibilidade inferior a 1 m)	até 200 m <sup>3</sup>
Máximo de segundos de emissão de neblina	15 seg
Névoa máxima emitida com tanque de neblina cheio	1000 m <sup>3</sup>
Número de cilindros	1
Capacidade do tanque de nevoeiro	1 x 600 ml
Especificação de tiro	programável em segundos
Modelo de cilindro	vertical / horizontal
Cilindro incluído	1

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Energia elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	37 W
Bateria de reserva de 2 Ah 12V (não incluída)	sim
Kit opcional de demonstração/ anti-roubo	sim
Entradas para armar e disparar com fio	sim
Saídas cabeadas	sim
Protocolo de comunicação padrão	sim