

FAST 02 2C PRO PLUS




Emissão e saturação de névoa: até
1200 m³ em 25 segundos
(400 m³ com visibilidade inferior a 1 m)

Sistema de neblina ideal para proteger ambientes de médio porte, como grandes lojas, residências e aplicações profissionais que exigem tecnologia de alta segurança.

Possui desempenho rápido e competitivo. Fácil de instalar na parede e com compartimento inferior para placas ou acessórios, se necessário.

INSTALAÇÃO



Bycon

Distribuidora oficial



Sistema de neblina com
TECNOLOGIA PATENTEADA
DE CILINDRO DUPLO

Peso do equipamento de neblina	aproximadamente 18 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 20 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	24
Dimensões do equipamento	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 37,0 x L 25,0 x A 47,0 cm
Cor	branca
Tempo de funcionamento sem energia elétrica	cerca de 2 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	aproximadamente 90 minutos
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador	sim
Sensor antifraude do bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em um único disparo (visibilidade acima de 1,5 m)	até 1200 m ³
Cobertura em um único disparo (visibilidade inferior a 1 m)	até 400 m ³
Tempo máximo (segundos) de emissão de neblina	25 seg
Quantidade máxima de neblina emitida com tanque cheio	2000 m ³
Número de cilindros	2
Capacidade do tanque de névoa	2 x 600 ml
Especificação do disparo	programável em segundos
Modelo do cilindro	vertical / horizontal
Cilindro incluído	2

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	42 W
Bateria reserva 2 Ah 12V (não inclusa)	sim
Kit opcional para demonstração / antirroubo	sim
Entradas cabeadas para ativação e disparo	sim
Saídas cabeadas	sim
Protocolo de comunicação padrão	sim

