

FAST 03 1C PRO PLUS



Emissão e saturação da neblina: até **600 m³ em 15 segundos**
[200 m³ com visibilidade inferior a 1 m]

O sistema de neblina ideal para proteger ambientes de pequeno porte, lojas, residências e qualquer aplicação profissional que exija tecnologia de segurança de ponta.

Fácil de instalar na parede, possui compartimento inferior para acomodar placas ou acessórios, se necessário.



Bycon

Distribuidora oficial



Sistema de neblina com
TECNOLOGIA DE CILINDROS

Peso do equipamento de neblina	aproximadamente 14 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 15 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	24
Dimensões do equipamento	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 37,0 x L 25,0 x A 47,0 cm
Cor	branco
Tempo de funcionamento sem energia elétrica	cerca de 2 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	aproximadamente 50 minutos
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador	sim
Sensor antifraude do bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional

Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em um único disparo [visibilidade superior a 1,5 m]	até 600 m³
Cobertura em um único disparo [visibilidade inferior a 1 m]	até 200 m³
Tempo máximo de emissão da neblina	15 segundos
Máximo de neblina liberada com reservatório cheio	1000 m³
Número de cilindros	
Capacidade do reservatório da neblina	1 x 600 ml
Configuração do disparo	programável em segundos
Modelo do cilindro	vertical / horizontal
Cilindro incluso	

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	37 W
Bateria reserva 2 Ah 12V (não inclusa)	sim
Kit opcional para demonstração ou prevenção de assaltos	sim
Entradas cabeadas para armamento e disparo	sim
Saídas cabeadas	sim
Protocolo de comunicação padrão	sim

