

FAST 500 PUMP PRO PLUS



Emissão e saturação da neblina: até
1500 m³ em 30 segundos
(500 m³ com visibilidade inferior a 1 m)

Sistema de neblina potente e rápido, ideal para proteger áreas pequenas e médias como comércio, residências, bancos e qualquer aplicação profissional que exija tecnologia de segurança de alto nível.

Projetado para instalação fácil na parede, conta com compartimento inferior para placas ou acessórios, se necessário.



Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Neblina com tecnologia **patenteada de aquecimento e bomba**

Peso do equipamento de neblina	aproximadamente 16 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 17 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	24
Dimensões do equipamento	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 38,0 x L 26,0 x A 53,0 cm
Cor	branca
Tempo de funcionamento sem energia elétrica	cerca de 2 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	aproximadamente 90 minutos
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento pelo computador	sim
Tamper do bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional

Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em um único disparo (visibilidade acima de 1,5 m)	até 1500 m³
Cobertura em um único disparo (visibilidade inferior a 1 m)	até 500 m³
Tempo máximo de emissão de névoa	30 seg
Quantidade máxima de neblina emitida com bag cheia	1700 m³
Número de bags	1
Capacidade do reservatório de neblina	1 x 1000 ml
Especificação do disparo	programável em segundos
Bolsa inclusa	1

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	42 W
Bateria reserva 2 Ah 12V (não inclusa)	sim
Entrada de validação do sensor PIR	sim
Saída de confirmação de disparo	sim
Fonte de alimentação	sim

