

MODULAR 400

Rev. 02 - Outubro 2024



Emissão e saturação da neblina: até
1200 m³ em 46 segundos
[400 m³ com visibilidade menor que 1 m]

Um sistema de neblina compacto e leve. Dentro do gabinete, mesmo com dimensões reduzidas, é possível instalar placas opcionais em espaços dedicados, como centrais de alarme, sensores etc.

A tampa frontal é feita em material plástico para facilitar a comunicação sem fio entre os dispositivos instalados internamente e o ambiente externo.



Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Neblina com tecnologia patenteada de aquecimento e bomba

Gabinete compacto	sim
Peso do gerador de neblina	8,5 Kg
Peso total com embalagem	9,5 Kg
Unidades por palete (100x120 cm)	42
Dimensões do equipamento	C 30,0 x x L 13,0 A 39,0 cm
Dimensões da embalagem	C 36,0 x L 19,0 x A 45,0 cm
Cores	branco - preto opcional
Tempo de operação sem energia da rede	mais de 1 hora
Tempo de aquecimento	cerca de 2 horas
Montagem vertical	sim
Montagem horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador (Windows e Linux)	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura por disparo único (visibilidade acima de 1,5 m)	até 1200 m ³
Cobertura por disparo único (visibilidade abaixo de 1 m)	até 400 m ³
Tempo máximo de emissão em um único disparo	46 s
Capacidade total de descarga com a bag cheia	1275 m ³
Número de bags	1
Quantidade de fluido na bolsa	750 ml
Características do disparo	programável em segundos
Número de bags inclusas	1
2 entradas cabeadas: armamento e disparo	sim
3 saídas cabeadas: status de armamento/disparo, nível baixo de fluido e erro do sistema	sim
Suporte interno superior para placas opcionais	sim
Suporte interno lateral para placas opcionais	sim
Painel frontal em material plástico	sim

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação da rede	230 V ou 120 V
Consumo médio	48 W
Potência máx. do aquecedor na partida	280 W
Bateria de backup 12 V 2 Ah (não inclusa)	sim

FLUID FOG
CERTIFIED

