

MODULAR 500

Rev. 02 - Outubro 2024



Emissão e saturação da neblina: até
1500 m³ em 48 segundos
(500 m³ com visibilidade menor que 1 m)

Um sistema de neblina compacto e leve; dentro do gabinete, mesmo com dimensões reduzidas, é possível instalar placas opcionais em espaços dedicados, como centrais de alarme, sensores etc.

A tampa frontal é feita em material plástico para facilitar a comunicação sem fio entre os dispositivos instalados internamente e o ambiente externo.



Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Neblina com tecnologia patenteada de aquecimento e bomba

Gabinete compacto	sim
Peso do sistema de neblina	9 kg
Peso total com embalagem	10 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	42
Dimensões da máquina	C 30,0 x x L 13,0 A 39,0 cm
Dimensões da embalagem	C 36,0 x L 19,0 x A 45,0 cm
Cores	branco – preto opcional
Tempo de operação sem energia da rede	mais de 1 hora
Tempo de aquecimento	cerca de 2 horas
Montagem vertical	sim
Montagem horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador (Windows e Linux)	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em disparo único (visibilidade acima de 1,5 m)	até 1500 m ³
Cobertura em disparo único (visibilidade abaixo de 1 m)	até 500 m ³
Tempo máximo de emissão em um único disparo	48 s
Capacidade total de descarga com a bag cheia	1275 m ³
Número de bags	
Quantidade de fluido na bolsa	750 ml
Características do disparo	programável em segundos
Número de bags incluídas	1
2 entradas cabeadas: armamento e disparo	sim
13 saídas cabeadas: status de armamento/disparo, baixo nível de fluido e erro do sistema	sim
Suporte interno superior para placas opcionais	sim
Suporte interno lateral para placas opcionais	sim
Painel frontal em material plástico	sim

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio	48 W
Potência máxima do aquecedor na partida	280 W
Bateria de backup 12 V 2 Ah (não inclusa)	sim

